Schnitt A-A



Ansicht Fluchttür in Zaunanlage
(innen)



Abwinkelung mit 3 Reihen Stacheldraht

Strebe (60/60) RAL wie Farbton Pfosten,
zwischen Pfosten geschraubt

Doppelstabgitterzaun RAL 6005 (moosgrün)
Maschenweite 50/200

Fluchttür RAL 6005 (moosgrün)
mit Anschlag über gesamte Türhöhe

Panikschloß mit Schließzylinder
innen: Kugelgriff gekröpft, drehbar
Schlosskasten mit Umgreifschutz 300/220/200
außen: Kugelgriff gerade, feststehend
Durchgreifschutz rund, Blech

Pfosten (100/100) RAL 6005 (moosgrün)
(einbetoniert)

Gehwegplatten 50x50x5 cm
im Bereich der Tür

Fundament frostfrei gründen

Abstand zum Boden max. 5 cm
(projektspezifische Genehmigungsauflagen sind zu beachten)



Kugelgriff gekröpft, mit Umgreifschutz

Pfosten (100/100)

Fundament

Gehwegplatten im Bereich der Tür

Essen, den 22.12.21

ARCHITEKTENKAMMER NRW
KÖRPERSCHAFT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
ARCHITEKTIN
103684

Projekt - Nr.		Standort / Projektname
-:-		Zaunanlage mit Fluchttür
		..
		Zeichnungsbenennung
		Standard Detail Zaunanlagen um GDRM Anlagen und LSE Stationen

	Datum	Name
Erst.	06/2021	NB
Gepr.		
Freig.		

Schutzvermerk ISO 16016 beachten	Blattgr.	Maßst. 1/
	A3	

OGE

F-Tech	Standortkurzname	A-Art	Anl-Nr	A-Teil	D-Art	Lfd.-Nr	Blatt	Änd
422	...	601	ZDE	000	000	000	001	00

Urspr.: Ers.f.: Ers.d.: