

Benutzungshinweise Mastliste



Anlage 5.1

Allgemein

Die Maste sind aufsteigend in Leitungsrichtung sortiert.

Farbgebung:

Für eine klarere Abgrenzung der beiden Planfeststellungsverfahren sind die Bereiche, die sich im Regierungsbezirk Karlsruhe befinden, ausgegraut. Alle hellgrau dargestellten Antragsabschnitte sind nicht Gegenstand des zur Planfeststellung vorzulegenden Antrags, sondern nur informativ.

Masttyp (Spalte 3)

T	Tragmast
WA	Winkelabspannmast (Abspannmast)
WE	Winkelendmast (Abspannmast)

Der hinter dem Masttyp (T, WA, WE) dargestellte Wert gibt die Höhe des untersten Aufhängpunktes der Leiterseile an den Isolatorketten über Normalnull in Metern an.

Kettenart (Spalte 4)

Die Leiterseile sind über Isolatorketten (Isolatoren und Aufhängungen) an den Masten befestigt. Folgende Kettenarten werden verwendet:

DA	Doppelabspannketten
DH	Doppelhängeketten
VH	V-förmige Hängeketten

Feldlänge [m] (Spalte 6)

Als Feld wird der Bereich zwischen zwei aufeinanderfolgenden Masten bezeichnet. In dieser Spalte ist die Länge eines Feldes in Metern angegeben.

Abspannabschnitt [m] (Spalte 7)

Als Abspannabschnitt wird der Bereich zwischen zwei Abspannmasten bezeichnet. In dieser Spalte ist die Länge eines Abspannabschnittes in Metern angegeben.